

GlamFusion™

Prefinished Waterproof Wallcovering

1. Descrizione

GlamFusion™ è la carta da parati prefinita e waterproof che non necessita di alcuna applicazione impermeabilizzante da parte del posatore.

2. Impieghi

GlamFusion™ rappresenta la soluzione ideale per rivestire le superfici interne verticali di ambienti residenziali e commerciali soggette a sollecitazione frequente (cucine, palestre, aree wellness, strutture ricettive) o con occasionale esposizione diretta all'acqua (bagni / box doccia, Spa).

3. Preparazione del supporto

Le superfici da rivestire dovranno essere a piombo e in squadra, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.

RIVESTIMENTO CERAMICO ESISTENTE

La superficie di applicazione di GlamFusion™ deve essere perfettamente liscia, planare e bianca. Per questo motivo, in presenza di un sottofondo esistente rivestito in materiale ceramico, occorre effettuare una rasatura. Applicare una prima mano di rasante a tessitura fine tipo "MAPEI PLANITOP 200 bianco". Dopo l'asciugatura, applicare una seconda mano di rasante a tessitura finissima tipo "MAPEI PLANITOP 560 bianco" e attendere i tempi di asciugatura riportati nelle schede tecniche dei produttori. Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore, per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

INTONACO CIVILE ESISTENTE

La superficie di applicazione di GlamFusion™ deve essere perfettamente liscia, planare e bianca. Per questo motivo, in presenza di un sottofondo esistente irregolare, occorre effettuare una rasatura a gesso o a calce-cemento mediante un rasante a grana finissima tipo "MAPEI PLANITOP 560 bianco" e attendere i tempi di asciugatura riportati nelle schede tecniche dei produttori. Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa, opportunamente diluito come consigliato dal produttore, per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

INTONACO LISCIO ESISTENTE O NUOVO, CARTONGESSO

Pulire accuratamente la superficie. Applicare un primer acrilico in dispersione acquosa, opportunamente diluito come consigliato dal produttore, per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Fare asciugare e tinteggiare la parete con idropittura lavabile bianca (qualora il fondo non fosse già bianco). Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla fase successiva.

4. Applicazione

1) Tutti i teli sono numerati in modo consecutivo. Iniziare la posa del primo telo avendo cura di verificarne il perfetto posizionamento perpendicolare al pavimento attraverso una livella laser o un filo a piombo.

2) Il collante GlamFusion™ Adhesive è pronto all'uso. Applicare il collante a parete in corrispondenza del primo telo da posare e ad una porzione di circa 10 cm dal telo successivo, utilizzando un rullo a pelo corto.

3) Quando si posiziona il primo telo mantenere una leggera abbondanza di materiale sul lato superiore al fine di compensare un eventuale fuori piombo della parete. Normalmente vengono previsti 5 cm di abbondanza nella parte superiore e 5 cm nella parte inferiore.

4) Far aderire i bordi del telo alla parete, avendo cura di premere bene in prossimità della giunzione con il telo seguente, con l'aiuto di un rullino in silicone. Rimuovere immediatamente l'eventuale collante in eccesso dalla carta da parati, dalle giunzioni e dalla superficie circostante usando una spugna o un panno umido (risciacquati spesso in acqua tiepida e pulita).

5) Procedere alla posa dei teli successivi assicurandosi che aderiscano bene al muro e che il disegno combaci perfettamente tra un telo e l'altro.

6) Il materiale eccedente va rifilato utilizzando un normale cutter, possibilmente aiutandosi con una spatola per un taglio più preciso.

7) Una volta applicati tutti i teli alla parete, è fondamentale sigillarne il bordo inferiore. Per farlo, applicare orizzontalmente sulla parete una striscia di nastro per mascherature a 2 mm dal pavimento (o piatto doccia), e un'altra striscia sul pavimento a 2 mm dalla parete. Applicare un filo di sigillante GlamFusion™ Sealant nello spazio non coperto, facendo attenzione a stenderlo bene, e rimuovere subito il nastro. Sigillare allo stesso modo tutti i punti in cui il rivestimento GlamFusion™ viene tagliato (fori per miscelatore, rubinetti, soffione).

8) Messa in esercizio in locali a contatto con acqua: dopo 48 ore. Messa in esercizio in locali asciutti: immediata.

5. Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI:

Spessore	0,4 mm
Larghezza rotolo	95 cm
Lunghezza rotolo	custom

Coefficiente di permeabilità all'acqua liquida* (UNI EN 1062-3)	w 0,01 Kg/(m ² x h0,5) - impermeabile
---	---

Reazione al fuoco* (UNI EN 13501-1:2009)	Specificata superata per utilizzo residenziale e commerciale
--	--

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14):

- Verde cromo in olio leggero	Classe 5
- Olio d'oliva (def. Olive Oil Agreement-1979)	Classe 5
- Iodio (soluzione alcolica 13 g/l)	Classe 1

Resistenza chimica (ISO 10545-13):

- Prodotti chimici di uso domestico: cloruro d'ammonio 100 g/l	A(V)
- Additivi per piscina: ipoclorito di sodio 20 mg/l	A(V)
- Acido citrico 100 g/l	LA(V)
- Acido cloridrico 3% V/V	LB(V)
- Idrossido di potassio 30 g/l	LB(V)
- Acido cloridrico 18% V/V	HB(V)
- Acido lattico 5% V/V	HB(V)
- Idrossido di potassio 100 g/l	HB(V)

Coefficiente di dilatazione termica lineare* (UNI 6061)	0,0000034
---	-----------

Adesione al supporto per trazione diretta (UNI EN 1542) (pannello in cartongesso, spessore 15 mm)*	Nessuna alterazione superficiale
--	----------------------------------

Valore di adesione al supporto dopo 10 cicli temporaleschi (UNI EN 13687-2)	0,19 Mpa
---	----------

*Test effettuato su campione con giunzioni.

6. Pulizia e manutenzione

GlamFusion™ mantiene nel tempo il suo aspetto originario con una cura minima e semplici precauzioni. Acqua calda insaponata, detersivi di uso domestico o prodotti a base di candeggina permettono di rimuovere la maggior parte dello sporco o dei residui.

7. Precauzioni

GlamFusion™ non è poroso pertanto è resistente allo sporco. Tuttavia, alcuni prodotti chimici possono macchiarlo, scolorirlo o danneggiarlo. Tali prodotti includono l'acido cloridrico, l'acido lattico e l'idrossido di potassio. L'entità del danno dipenderà dalla durata del contatto con il prodotto chimico. Sebbene GlamFusion™ possa resistere a temperature elevate, è opportuno proteggerlo dal calore diretto.

8. Contenuto della confezione

GlamFusion™: rivestimento prefinito impermeabilizzante.

GlamFusion™: Adhesive: adesivo specifico.

GlamFusion™: Sealant: sigillante impermeabilizzante.

9. Avvertenze

- Assicurarsi che le superfici da rivestire siano a piombo e in squadra, lisce, planari e di colore bianco omogeneo. Non si dovranno notare fughe, giunzioni, viti o imperfezioni.

- Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it